

hulpcontact - 2 NO



GVAE20

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys TesyS deca
korte naam apparaat	GVAE
type product of component	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
montagelocatie	Voorzijde
samenstelling poolcontact	2 NO
hoeveelheid per set	Set van 10

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	300 V conform UL 508 300 V conform CSA C22.2 Nr 14 250 V conform IEC 60947-1
[Ue] nominale bedrijfspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
mechanische levensduur	100000 cycli
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
type bescherming	GG-zekering 10 A GB2CB06-stroomonderbreker 10 A
nominaal bedrijfsvermogen in VA	120 VA bij 110...120 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 120 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 48 VA bij 24 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 60 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
nominaal bedrijfsvermogen in W	15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
aandraaimoment	1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
hoogte	11 mm
breedte	45 mm
diepte	29 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gewicht product	0,02 kg
-----------------	---------

Omgeving

omgevingskenmerken	Normale omgeving
productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	19,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,300 cm
Package 2 Width	7,300 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	209,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,377 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No