

OptiLine 45 - plafondframe - poolwit



ISM20811P

Hoofdkenmerken

bekabelingssysteem	Pool
type product of component	Plafondframe

Complementaire kenmerken

type pool	Tweezijdig
kleurtint	Polarwit (RAL 9003)
hoeveelheid per set	Set van 1
oppervlakafwerking voor polen/ stijlen	Met poederlaag Geanodiseerd
bevestigingswijze pool	Met spanning gemonteerd
bevestigingsmodus	Zelfklevend
materiaal	PS (polystyreen)

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP40

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,895 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No