

Productinformatieblad

Specificaties



Recht element, I-Line Track, 400A, Cu, 3L+N+PE (PE=50%Cu), IP42, vaste lengte (L=1200mm), wit RAL9003

ITSC400GS42ST1200E

Hoofdkenmerken

productgamma	I-Line spoor
type product of component	Rechte lengte

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	400 A
Kortsluitvermogen	17 kA
materiaal rail	Koper
INGEBOUWDE AARDE/HOGE KORTSLUITBEUGEL	PE separated

Omgeving

productcertificeringen	ASTA
normen	IEC 61439-6
IP-beschermingsgraad	IP42

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	118,500 cm
Package 1 Weight	10,498 kg
Unit Type of Package 2	X12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	54,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	108,000 kg

Contractuële waarborg




Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No