Productinformatieblad

Specificaties

omkeerschakelaar met nokken - 3 polen - 45° - 20 A - voor Ø 22 mm

K2F003UCH

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony K
type product of component	Complete nokkenschakelaar
naam component	K2
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
montage product	Vooraan gemonteerd
bevestigingsmodus	Ø 22 mm gat
type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 45 x 45 mm
type operator	Zwart hendel, lengte = 35 mm
draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
presentatie van bijschrift	Met metallic legende, 2 - 0 - 1 zwart markering
nokschakelfunctie	Omschakelaar
terug	Zonder
uit-positie	Met Uit-positie
beschrijving polen	3P
schakelposities	Rechts: 0° - 45° Links: 0° - 315°
IP-beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529

Complementaire kenmerken

schakelhoek	45 °
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	16 A
elektrische levensduur	200000 cycli AC-23 200000 cycli AC-3 600000 cycli AC-15 600000 cycli AC-21
Maximale bedrijfssnelheid	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
kortsluitstroom	10000 A
kortsluitbeveiliging	20 A patroon zekering, type gG
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV in isolerende functie 6 kV conform IEC 947-1
werking contacten	Vertraagd afvallend

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

positieve opening	Met
elektrische aansluiting	Vaste schroefklemaansluitingen flexibel, klemvermogen: 2 x 1,5 mm² Vaste schroefklemaansluitingen rigide, klemvermogen: 1 x 2,5 mm²
mechanische levensduur	1000000 cycli
CAD totale breedte	45 mm
CAD totale hoogte	50 mm
CAD totale diepte	69 mm
gewicht product	0,19 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-3 voor vermogenskring IEC 60947-5-1 voor stuurkring CENELEC EN 50013
productcertificaten	CSA 240 V 3 pk 3 fases 2 po(o)l(en) UL 240 V 0,33 pk 1 fase 2 po(o)l(en) CSA 240 V 1 pk 1 fase UL 240 V 1 pk 3 fases
beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij werking	-25…55 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40…70 °C
schokbestendigheid	30 gn conform IEC 68-2-27
trillingsweerstand	5 gn (f = 10…150 Hz) conform IEC 68-2-6
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 536 Klasse II

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	202,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,492 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	64,672 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No