

Canalis - recht element - 25 A - 3 m - 1 circuit - wit - L + N + PE



KBB25ED2303W

Hoofdkenmerken

productgamma	Canalis
korte naam apparaat	KBB
type aanbod	Klassiek
type product of component	Rechte lengte
beschrijving rail	Distributielengte
apparaattoepassing	Verlichting Contactdoos distributie
le toegekende bedrijfstroom	25 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...400 V
netfrequentie	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	L + N + PE
aantal kringen	1
aantal aftapuitlaten	3
type bediening	Zonder
montagemodus	Met schroeven

Complementaire kenmerken

[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	0,44 kA
Ipk nominale grensstroompiek	4,4 kA
thermische spanningslimiet	195 kA².s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximale spanningsval	<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,55 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
breedte	30 mm
hoogte	46 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lengte	3 m
kleur	Wit (RAL 9003)
gewicht product	2,4 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
omgevingstemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	310,000 cm
Package 1 Weight	5,000 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	12,900 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	314,000 cm
Package 2 Weight	30,000 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	51,000 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	380,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

WEEE

 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Prestaties halogeengehalte

Halogeenvrij product

Terugname

No

Dimension Drawings

