

Canalis - recht element - 40 A - 3 m - 1 circuit - afstandsbediening - wit



KBB40ED4303TW

Hoofdkenmerken

productgamma	Canalis
korte naam apparaat	KBB
type aanbod	Geavanceerd
type product of component	Rechte lengte
beschrijving rail	Distributielengte
apparaattoepassing	Contactdoos distributie Verlichting
le toegekende bedrijfstroom	40 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...400 V
netfrequentie	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal kringen	1
aantal aftapuitlaten	3
type bediening	Communicerend
protocol communicatiepoort	DALI
montagemodus	Met schroeven

Complementaire kenmerken

[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	0,94 kA
Ipk nominale grensstroompiek	9,6 kA
thermische spanningslimiet	900 kA².s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximale spanningsval	<0,3 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,28 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,25 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,22 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
breedte	30 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	46 mm
lengte	3 m
kleur	Wit (RAL 9003)
gewicht product	3,1 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
omgevingstemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	310,0 cm
Package 1 Weight	4,7 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	314,0 cm
Package 2 Length	16,0 cm
Package 2 Weight	30,2 kg





Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrij product
Terugname	No