Productinformatieblad

Specificaties

CANALIS KB, CONNECTOR 16A P+N MET FASE SELECT. ZONDER BEVEILIGING

KBC16DCB23

Hoofdkenmerken

gamma	Canalis
type aanbod	Klassiek Besturingssysteem
type product of component	Connector
apparaattoepassing	Verlichting Contactdoos distributie
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstroom	16 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...240 V
netfrequentie	50/60 Hz
protocol communicatiepoort	DALI
polariteit aftakeenheid	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
kleur slot aftakeenheid	Groen

Complementaire kenmerken

kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
type beveiliging	Zonder beveiliging
breedte	114 mm
diepte	62 mm
hoogte	60 mm
gewicht product	65 g
hoeveelheid per set	Set van 10
normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	32,000 cm
Package 2 Weight	804,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,132 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No