Productinformatieblad

Specificaties

Canalis - voedingseenheid voor KSA - 250 A

KSA250ABDD5

Hoofdkenmerken

productgamma	Canalis
productnaam	KS
korte naam apparaat	KSA
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100…250 A
type aanbod	Geavanceerd Stijgende hoofdspanning
type product of component	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...690 V
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + PEN
type beveiliging	Beveiliging door vermogenschakelaar
type bediening	Draaihendel
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

montagelocatie	Rechts
montagesteun	Contactrail
materiaal lichaam	Metaal
aansluitingen - klemmen	Kabel met kabelschoen Staven
breedte	742 mm
diepte	276 mm
hoogte	309 mm
gewicht product	17,3 kg
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	35,3 cm
Package 1 Length	74,7 cm
Package 1 Weight	20,41 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrij product
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions