Productinformatieblad

Specificaties

Motorstarter DOL in kast - 16A - spoel 230 Vac - zonder relais LR2K - TeSys LE

LE1M35P7

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
productnaam	TeSys LE
korte naam apparaat	LE1M
type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
apparaattoepassing	Standaard
gebruikscategorie	AC-3
apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Aardingsklem Nulleider klem
Ie toegekende bedrijfstroom	16 A AC-3
[Uc] stuurspanning	230 V AC 50/60 Hz
type bediening	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementaire kenmerken

lokale signalering	In werking: LED (geel)
nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: Pg 13 bovenkant 2 kabelingang: Pg 21 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: Pg 13 basis 2 kabelingang: Pg 21 basis 2 kabelingang: Pg 16 bovenkant 2 kabelingang: Pg 16 basis
breedte	78 mm
hoogte	160 mm
diepte	108 mm
gewicht product	0,6 kg

Omgeving

materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
normen	IEC 60947-4-1
omgevingstemperatuur voor werking	-5…40 °C
omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,7 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	440,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,095 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	107
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No