

stuuraansluitblok - voor motorstarter met omkeerblok TeSys U



LU9M1

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
korte naam apparaat	LU9M
type product of component	Aansluitblok besturing
compatibiliteit product	LU2MB0.. LU2BB0.. LU2BA0.. LU6MB0..

Complementaire kenmerken

gewicht product	0,025 kg
aandraaimoment	Stuurkring: 0,8...1,2 N.m plat schroevendraaier 5 mm Stuurkring: 0,8...1,2 N.m Philips No 2 schroevendraaier 5 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m plat schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m pozidriv Nr. 2 schroevendraaier 6 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	21,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	844,0 g





Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	<div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div>
Terugname	No