



begrenzer-onderbreker LUA

LUALB1

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
productgamma	Tesys ultra
korte naam apparaat	LUA
type product of component	Begrenzeruitschakelaar
compatibiliteit product	LUB LU2B

Complementaire kenmerken

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A
activeringsdrempel	50 kA
uitschakelvermogen	70 kA bij 690 V 130 kA bij <= 440 V
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform EN 60947-1 690 V conform IEC 60947-1
montagemodus	Rechtstreeks
aansluitingen - klemmen	Connector 1 x 1...10 mm² flexibel zonder Connector 1 x 1...6 mm² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm² flexibel zonder Connector 1 x 1,5...10 mm² rigide Connector 2 x 1,5...6 mm² rigide
aandraaimoment	1,9...2,5 N.m plat Ø 6 mm 1,9...2,5 N.m Philips No 2
gewicht product	0,31 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	327,0 g


Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No