



parallele-verbindingsmodule - voor motorstarter TeSys U

LUFC00

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
korte naam apparaat	LUF
type product of component	Parallele bedradingsmodule
compatibiliteit product	LUCM LUCD LUCA LUCL LUCB LUCC

Complementaire kenmerken

montagemodus	Plug-in
montagelocatie	Voorzijde
hoofdfunctie beschikbaar	Parallele bedradingsmodule
type bus	Parallel
stroomverbruik	1 mA
gewicht product	0,045 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,167 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No