



## 1 lange afdekkap 3p voor Compact NSXm

LV426912

### Hoofdkenmerken

bereik compatibiliteit	Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B
type product of component	Lange klemmenafdekkap

### Complementaire kenmerken

type toebehoren/aparte onderdelen	Isolatietoebereiden
beschrijving polen	3P
hoeveelheid per set	Set van 1
aansluitingslocatie	Bovenstrooms Stroomafwaarts
hartafstand aansluiting	35 mm
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	95,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,27 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	810
Package 3 Height	120,0 cm
Package 3 Width	90,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	121,86 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No