



## 2 signalisatiecontacten in-en uitgereden positie Compact NSX100-630F/N/H/S/L

LV429287

### Hoofdkenmerken

korte naam apparaat	CE CD
type product of component	Sledeschakelaar
apparaattoepassing	Bewaking
bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx100 Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250 Compact Compact nsx400 Compact Compact nsx630
samenstelling signaleringscontacten	2 NO/NC

### Complementaire kenmerken

type hulpcontacten	Standaard
werking hulpcontacten	CE/CD
montagemodus	Uittrekken
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
le toegekende bedrijfstroom	AC-12: 6 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,6 A bij 110 V DC DC-12: 2,5 A bij 48 V DC DC-12: 6 A bij 24 V DC DC-14: 0,03 A bij 250 V DC DC-14: 0,05 A bij 110 V DC DC-14: 0,2 A bij 48 V DC DC-14: 1 A bij 24 V DC
minimale belasting	100 mA bij 24 V DC
hoeveelheid per set	2

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	3,9 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,737 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No