


Productinformatieblad

Specificaties



1 deurkader IP40 voor alle bedieningen voor Compact NSX100-250F/N/H/S/L

LV429317

Hoofdkenmerken

type product of component	Afdekplaatje
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx100 Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250 Compact Compact nsx100 DC Compact Compact nsx160 DC Compact Compact nsx250 DC Easypact Easypact CVS100 Easypact Easypact CVS160 Easypact Easypact CVS250 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J
type bediening	Omschakelen Draaihendel Motormechanisme

Complementaire kenmerken

montagemodus	Vast
--------------	------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	100,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,587 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie


18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No