



Stroomuitschakelspoel MX 24V GS voor Compact NSX100-630F/N/H/S/L

LV429390

Hoofdkenmerken

gamma	ComPacT
productgamma	Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC PV Compact nsx100...250 DC PV nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC Compact nsx400...630 DC nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC PV Compact nsx400...630 DC PV nieuwe generatie Easy UPS 3S Galaxy VM Galaxy VS
korte naam apparaat	MX
type product of component	Spanningsuitschakeling
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Easy UPS 3S Galaxy VM Galaxy VS
type spanningsuitschakeling	Starter Spanningsuitschakelspoel
[Uc] spanning stuurkring	24 V DC
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC Easypact EASYPACT CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complementaire kenmerken

Operationele grens	0.7...1.1 x Un openen
responstijd	50 ms
type controlesignaal	Impuls Onderhouden
impulsduur	>= 20 ms
inschakelvermogen voeding	10 W
aansluitklemmen	Voorjaar 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
draadstriplengte	7 mm

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	6,300 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,300 cm
Package 2 Width	10,800 cm
Package 2 Length	24,800 cm
Package 2 Weight	1,208 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,628 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No