



Stroomuitschakelspoel MX 48VGS voor Compact NSX100-630F/N/H/S/ L

LV429392

Hoofdkenmerken

| | |
|-----------------------------|--|
| gamma | ComPacT |
| productgamma | Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC PV Compact nsx100...250 DC PV nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC Compact nsx400...630 DC nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC PV Compact nsx400...630 DC PV nieuwe generatie |
| korte naam apparaat | MX |
| type product of component | Spanningsuitschakeling |
| apparaattoepassing | Besturing |
| type spanningsuitschakeling | Starter Spanningsuitschakelspoel |
| [Uc] spanning stuurkring | 48 V DC |
| bereik compatibiliteit | ComPacT nieuwe generatie Compact nsx nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC Easypact EASYPACT CVS PowerPact PowerPact Multistandard |

Complementaire kenmerken

| | |
|---------------------------|--|
| Operationele grens | 0.7...1.1 x Un openen |
| responstijd | 50 ms |
| type controlesignaal | Impuls Onderhouden |
| impulsduur | >= 20 ms |
| inschakelvermogen voeding | 10 W |
| aansluitklemmen | Voorjaar 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
| draadstriplengte | 7 mm |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,500 cm |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Width | 4,600 cm |
| Package 1 Length | 6,200 cm |
| Package 1 Weight | 124,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 7,100 cm |
| Package 2 Width | 10,500 cm |
| Package 2 Length | 23,700 cm |
| Package 2 Weight | 1,287 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 8,176 kg |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk | |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 1 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | In overeenstemming met vrijstellingen |
| SCIP-nummer | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |
| PVC-vrij | Ja |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist |
| WEEE |  Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Prestaties halogeengehalte | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |
| Terugname | No |