# Productinformatieblad

Specificaties

## Elektrische bediening 24-30V GS voor Compact NSX100-160F/N/H/S/L

LV429436

## Hoofdkenmerken

| | |
|---|---|
| **korte naam apparaat** | MT250 |
| **type product of component** | Motormechanisme |
| **apparaattoepassing** | Automatisch opladen met veer |
| **bereik compatibiliteit** | ComPacT nieuwe generatie NSX100<br>ComPacT nieuwe generatie NSX160<br>ComPacT nieuwe generatie NSX100 DC<br>ComPacT nieuwe generatie NSX160 DC |
| **type bediening** | Standaard |
| **[Uc] spanning stuurkring** | 24...30 V DC |
| **montagemodus vermogensschakelaar** | Vast |
| **nominale stroom voor vermogensschakelaar frame** | 160 A<br>100 A |

## Complementaire kenmerken

| | |
|---|---|
| **type controlesignaal** | Onderhouden<br>Impuls |
| **responstijd vermogensschakelaar** | < 700 ms open<br>< 80 ms gesloten |
| **maximale bedrijfsfrequentie** | 4 per minuut |
| **stroomverbruik in W** | 500 W - sluiten<br>500 W - openen |
| **meegeleverde apparatuur** | SDE adapter |
| **beschrijving vergrendelingsopties** | Hangslot in UIT-positie<br>1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8 |

## Verpakkingseenheden

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 12,0 cm |
| **Package 1 Width** | 10,7 cm |
| **Package 1 Length** | 17,0 cm |
| **Package 1 Weight** | 1,41 kg |
| **Unit Type of Package 2** | S04 |
| **Number of Units in Package 2** | 15 |
| **Package 2 Height** | 30,0 cm |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **Package 2 Width** | 40,0 cm |
| **Package 2 Length** | 60,0 cm |
| **Package 2 Weight** | 21,766 kg |

## Contractuële waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | **14** |
| Milieurapportage | **Milieuprofiel van het product** |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Nee** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee** |
| RoHS-richtlijn EU | **In overeenstemming met vrijstellingen** |
| SCIP-nummer | **A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143** |
| REACh-regeling | **REACh-verklaring** |
| RoHS-verordening China | **RoHS-verklaring China** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulariteitsprofiel | **Informatie over einde levensduur** |
| WEEE | **Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden** |
| Prestaties halogeengehalte | **Product bevat halogeen boven drempelwaarden** |
| Terugname | **No** |