

## 1 stroomtransformatormod. met spanningsklem 3p voor Compact NSX100-250F/N/H/S/L

LV429461

### Hoofdkenmerken

|                           |  |
|---------------------------|--|
| korte naam apparaat       | stroomtransformatormodule en spanningsoutput                               |
| type product of component | Stroomtransformator  |
| apparaattoepassing        | Besturing  |
| bereik compatibiliteit    | Compact Compact nsx100<br>Compact Compact nsx160<br>Compact Compact nsx250 |
| beschrijving polen        | 3P   |
| [In] nominale stroom      | 125 A  |
| ratio stroomtransformator | 125/5 A  |
| vermogenverbruik          | 1,1 VA   |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 1   |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 530 V                              |
| type net                      | AC                                 |
| netfrequentie                 | 50...60 Hz                         |
| aansluitklemmen               | Kabelconnector 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Omgeving

|   |                              |
|---|------------------------------|
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II                    |
| IP-beschermingsgraad                    | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad                    | IK04 conforming to IEC 62262 |

### Verpakkingseenheden

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 13,5 cm |
| Package 1 Width              | 14,3 cm |
| Package 1 Length             | 17,3 cm |
| Package 1 Weight             | 968,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S03     |
| Number of Units in Package 2 | 4       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 30,0 cm  |
| Package 2 Length | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight | 4,346 kg |

## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                |    |
|---------------------------------|----|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 20 |

Use Better

| Materialen en verpakking       |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                   |
| RoHS-richtlijn EU              | In overeenstemming met vrijstellingen |
| SCIP-nummer                    | B0741fa4-2bd9-44d3-a946-cc026d2e56d0  |
| REACH-regeling                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>      |
| RoHS-verordening China         | <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |
| Siliciumvrij                   | Nee                                   |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |   |
|-------------------------------|---|
| WEEE                          |  Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Prestaties halogeengehalte    | Product bevat halogeen boven drempelwaarden   |
| Terugname                     | No  |