



## VigiPacT NSX250 4P 200-440Vca

LV429493

### Hoofdkenmerken

productgamma	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx100...250
korte naam apparaat	Vigipact
type product of component	Vigi-uitbreiding
apparaattoepassing	Bedrading
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie beveiligingsschakelaar Compact Compact nsx250 beveiligingsschakelaar
beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	250 A
klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
type instelling uitschakelvertraging differentiëel	Aanpasbaar
aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
type instelling tijdvertraging differentiëel	Aanpasbaar
[Δt] residuele aardlek tijdvertragingsregeling	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

### Complementaire kenmerken

type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
differentieelfunctie	Met
Maximale remtijd	800 ms
overspanningscategorie	IV

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
normen	IEC 60947-2

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	14,200 cm
Package 1 Length	17,200 cm
Package 1 Weight	1,300 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,319 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	77,276 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

30

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

In overeenstemming met vrijstellingen

SCIP-nummer

Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Prestaties halogeengehalte

Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Terugname

No