



IFE Modbus TCP interface voor Compact NSX-NS -Masterpact

LV434001

Hoofdkenmerken

productgamma	Compact nsx100...250 Compact nsx400...630 Compact ns 630b...1600 Compact ns 1600b...3200
korte naam apparaat	IFE
type product of component	Interfacemodule
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact mtz Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Complementaire kenmerken

type communicatienetwerk	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s op RJ45 met 2 poorten Universal Logic Plug op RJ45 met 2 poorten
webserver	Ingebedde HTTP server
montagemodus	Met clips
montagesteun	35 mm DIN rail
type bediening	Door software
[Us] nominale voedingsspanning	24 V DC - 20...10 %
maximale stroom	3 A
stroomverbruik	120 mA
aansluitingen - klemmen	RJ45 connector
productcertificeringen	GOST cULus FCC CE
normen	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
hoogte	105 mm
breedte	72 mm
diepte	71 mm
gewicht product	182,5 g

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

categorie toebehoren /aparte onderdelen	Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact NS1600b...3200
---	---

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Connectoren: IP2x Andere onderdelen: IP3x Frontpaneel: IP4X
relatieve vochtigheid	5...85 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-20...70 °C
vervuilingsgraad	3
vlamvertraging	V0 conform UL 94 V0 conform IEC 60947-1 V0 conform IEC 60695-2-11
schokbestendigheid	1000 m/s²
trillingsfrequentie	5...8,4 Hz

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	188,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	192
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	70,0 cm
Package 2 Weight	61,786 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,723 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	116
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No