

Productinformatieblad

Specificaties



Weerstand voor elektromotor MCH met stuurspanning 440/480VAC - MasterPact MTZ1 - reserveonderdeel

LV833193SP

Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
type product of component	Weerstand
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 weerstand

Complementaire kenmerken

type bediening	Standaard
[Uc] spanning stuurkring	440...480 V AC 50/60 Hz
uitschakelspanningsgrens	0.85...1.1 Un
energieverbruik in VA	180 VA
beveiliging overstroom	2...3 x In 0,1 s
Maximale laadtijd	3 s
maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
contact	Limiet schakelcontact bij 240 V 10 A

Omgeving

meegeleverde apparatuur	1 handleiding
type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	126,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No