

Stroomin- of uitschakelspoel XF/MX  
24V WS-24/30VGS Masterpact  
MTZ1 vaste versie

LV833659SP

Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
type product of component	Spanningsuitschakeling
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 vermogenschakelaar Masterpact Masterpact MTZ3 vermogenschakelaar Masterpact Masterpact MTZ1 vermogenschakelaar
type spanningsuitschakeling	Smooerspoe Starter

Complementaire kenmerken

[Un] spanningsvoeding	24 V AC 50 Hz 24...30 V DC
uitschakelspanningsgrens	0.7...1.1 Un bij openen 0.85...1.1 Un bij sluiten
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
montagemodus vermogenschakelaar	Vast/uittrekbaar
Maximale responsietijd	60 ms bij openen voor Masterpact MTZ1 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ2 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ3 65 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ1 80 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ2 90 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ3
meegeleverde apparatuur	1 handleiding
type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	14,200 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Package 1 Weight	198,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,570 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	4
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No