



ULP poort voor Masterpact MTZ2/MTZ3 uitrijdbare versie

LV836387

Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
type product of component	Verbindingsadapter
apparaattoepassing	Communicatie
bereik compatibiliteit	Masterpact MTZ2 beveiligingsschakelaar MASTERPACT MTZ3 beveiligingsschakelaar

Complementaire kenmerken

montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
lokalisatie op apparaat	Chassis
maximale stroom	0,8 A
vermogenverbruik in VA	14 W

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	82,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No