



Vermogenschakelaar Masterpact MTZ1 08 L1 800A 4P vast zonder Micrologic

LV847127

Hoofdkenmerken

| | |
|-------------------------------|--|
| gamma | MasterPacT |
| productnaam | Masterpact MTZ1 |
| korte naam apparaat | MTZ1 08 L1 |
| type product of component | Beveiligingsschakelaar |
| apparaattoepassing | Beveiliging stroomverdeling |
| beschrijving polen | 4P |
| neutrale positie | Links |
| Controle unit | Zonder controle-eenheid |
| compatibiliteit product | besturingsunit Micrologic 2.0 X besturingsunit Micrologic 5.0 X besturingsunit Micrologic 6.0 X besturingsunit Micrologic 7.0 X besturingsunit MicroLogic 2.0 Xi besturingsunit MicroLogic 5.0 Xi besturingsunit MicroLogic 6.0 Xi besturingsunit MicroLogic 7.0 Xi |
| [In] nominale stroom | 800 A bij 40 °C |
| Prestatietype | L1 150 kA 415 V AC |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 690 V AC 50/60 Hz |
| geschiktheid voor isolatie | Ja conform EN/IEC 60947-2 |
| Selectiviteitscategorie | Categorie A |
| type bediening | Druknop |
| montagemodus | Vast |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|---|
| [Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen | 150 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 130 kA bij 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz |
| [Ics] nominaal service kortsluitvermogen | 150 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 130 kA bij 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz |
| [Icw] nominale korteduurpiekstroom | 10 kA 0,5 s |
| Icm onderbrekingsvermogen | 330 kA 220/415 V AC bij 50/60 Hz 286 kA 440 V AC bij 50/60 Hz 220 kA 500/525 V AC bij 50/60 Hz 52 kA 660/690 V AC bij 50/60 Hz |
| Geïntegreerde directe bescherming (DIN in kA-piek) | 7,2...8,8 kA |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|------------------------------------|---|
| Nominale sensor | 400 A 630 A 800 A |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 1000 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 12 kV |
| vermogensdissipatie in W | 80 W |
| maximale remtijd | 9 ms |
| Maximale responstijd voor sluiting | 50 ms |
| montagesteun | Rails Basisplaat |
| aansluiting bovenzijde | Voorzijde Achterkant |
| aansluiting onderaan | Voorzijde Achterkant |
| hartafstand aansluiting | 70 mm |
| mechanische levensduur | 12500 cycli met periodieke onderhoudsperiode |
| elektrische levensduur | AC-23A: 3000 cycli 690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-3 2000 cycli 690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-3 3000 cycli 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-3 |
| hoogte | 301 mm |
| breedte | 346 mm |
| diepte | 209 mm |
| gewicht product | 18 kg |
| normen | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 bijlage H IEC 61557-12 |
| productcertificeringen | CE ECEE CB-regeling |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-beschermingsgraad | IP30 conforming to EN 60529 |
| vervuilingsgraad | 3 conform IEC 60947-1 |
| omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40...85 °C |
| bedrijfshoogte | 0...2000 m zonder deklassering 2000...5000 m met deklassering |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 40,0 cm |
| Package 1 Width | 30,0 cm |
| Package 1 Length | 40,0 cm |
| Package 1 Weight | 21,492 kg |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk | |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 591 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn EU | In overeenstemming met vrijstellingen |
| SCIP-nummer | 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |
| PVC-vrij | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |
| WEEE |  Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Prestaties halogeengehalte | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |
| Terugname | No |