


# Productinformatieblad

Specificaties



## Stroomuitschakelspoel communicerend MX 48VWS-48/60VGS voor Masterpact MTZ1 vast

LV847322

### Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
korte naam apparaat	MX diag & com
type product of component	Spanningsuitschakeling
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 vermogenschakelaar Masterpact Masterpact MTZ3 vermogenschakelaar Masterpact Masterpact MTZ1 vermogenschakelaar
type spanningsuitschakeling	Starter

### Complementaire kenmerken

type bediening	Communicerend
signaliseerfunctie	Spoel bekrachtigd Klaar voor opening of sluiting Elektrische drukknop geactiveerd Fout
[Un] spanningsvoeding	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
uitschakelspanningsgrens	0.7...1.1 Un bij openen
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Maximale responsietijd	60 ms bij openen voor Masterpact MTZ1 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ2 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ3

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	1,16 kg

### Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	23
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No