

Minimumspanningsuitschakelspoel MN 380/480V WS voor Masterpact MTZ1 vaste versie

LV847385

Hoofdkenmerken

Maximale responsietijd	45 ms bij openen voor Masterpact MTZ1 95 ms bij openen voor Masterpact MTZ2 95 ms bij openen voor Masterpact MTZ3
gamma	Masterpact
korte naam apparaat	MN
type product of component	Onderspanning uitschakelspoel
apparaattoepassing	Veiligheid
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 beveiligingsschakelaar Masterpact Masterpact MTZ2 beveiligingsschakelaar Masterpact Masterpact MTZ3 beveiligingsschakelaar
type spanningsuitschakeling	Onmiddellijk

Complementaire kenmerken

type bediening	Standaard
[Un] spanningsvoeding	380...480 V AC 50/60 Hz
uitschakelspanningsgrens	0.35...0.7 Un openen 0,85 Un sluiten
Stroomverbruik in wacht	4.5 VA
montagemodus vermogensschakelaar	Vast

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	172,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	174
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No