


Productinformatieblad

Specificaties



PF kontakt klaar sluiten 5A/240V
WS voor Masterpact MTZ1
uitrijdbare versie

LV847432

Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
korte naam apparaat	PF
type product of component	Hulpcontact
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 beveiligingsschakelaar

Complementaire kenmerken

type hulpcontacten	Standaard
samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC
montagemodus	Uittrekken
uitschakelvermogen	2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
minimale belasting	100 mA bij 24 V

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	42,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No