

## PF kontakt klaar sluiten laag niveau voor Masterpact MTZ1 uitrijdbare versie

LV847433

### Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
korte naam apparaat	PF
type product of component	Hulpcontact
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 beveiligingsschakelaar

### Complementaire kenmerken

type hulpcontacten	Laag niveau
samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC
montagemodus	Uittrekken
uitschakelvermogen	3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
minimale belasting	2 mA bij 15 V

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	36,0 g

### Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No