

## Input voor spanningsmeting PTE voor Masterpact MTZ2MTZ3 uitrijdbare versie

LV848533

### Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
type product of component	Spanningsmetingsoptie
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Triggertoebehoren
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 vermogenschakelaar Masterpact Masterpact MTZ3 vermogenschakelaar
naam uitschakeleenheid	Micrologic

### Complementaire kenmerken

[Uc] spanning stuurkring	100 V AC 50/60 Hz minimum primair circuit 100 V AC 50/60 Hz minimum secundair circuit 690 V AC 50/60 Hz maximum secundair circuit 1250V AC 50/60 Hz maximum primair circuit
montagemodus	Uittrekken

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	199,0 g

### Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No