PrismaSeT MOD. DEV.RAIL L750

LVS03006

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Rail
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging
beschrijving polen	24 x 1P: vast iC120 12 x 2P: vast iC120 8 x 3P: vast iC120 6 x 4P: vast iC120 4 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 12 x 2P: vast NG125 8 x 3P: vast NG125 6 x 4P: vast NG125 5 x 2P: vast iC120 3 x 3P: vast iC120 3 x 4P: vast iC120 6 x 2P: vast NG125 4 x 3P: vast NG125 3 x 4P: vast NG125

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal verticale modules (50 mm)	5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS100, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS100, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS125, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS125, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS160, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS160, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS40, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS63, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): modulair apparaat <= 40 A, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): modulair apparaat, direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , direct in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
stap van 9 mm	72
hoeveelheid per set	Set van 1
hoogte	50 mm
breedte	488 mm
diepte	102 mm
gewicht product	0,3 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal
dikte	1,5 mm

Omgeving

normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	69,900 cm
Package 1 Weight	302,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	19,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	73,500 cm
Package 2 Weight	2,699 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	78,800 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	99,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No