

PrismaSeT MOD. AFPL 5 M



LVS03205

Hoofdkenmerken

| | |
|--|--|
| gamma | PrismaSeT |
| productgamma | PRISMASET G PRISMASET P |
| type product of component | Frontpaneel |
| categorie toebehoren/aparte onderdelen | Installatietoehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PRISMASET G behuizing PrismaSeT PRISMASET P cel |
| type frontplaat | Modulair Uitsparing |
| geïnstalleerd apparaat | Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV3 Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|--------------------|--|
| beschrijving polen | 1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: C120 1 x 4P: modulaire rail steun: C120 7 x 3P: modulaire rail steun: GV3 1 x 3P: modulaire rail steun: iC120 1 x 4P: modulaire rail steun: iC120 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 NA 9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie |
| bedieningspositie | Verticaal |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm |
| aansluitpositie | Directe aansluiting |
| stap van 9 mm | 48 |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24 |
| aantal verticale modules | 5 |
| normen | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| productcertificeringen | ASTA |
| materiaal | Staal |
| afwerking oppervlakte | Getextureerde Mat |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| hoogte | 250 mm |
| breedte | 500 mm |
| gewicht product | 0,92 kg |
| hoeveelheid per set | Set van 1 |

| | |
|------------------|--|
| functionele unit | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV3 vast 3P 7 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV3 vast 3P 7 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel TeSys GV3 vast 3P 7 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 direct 5 |
| | 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 direct 5 |

omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast
omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 direct
5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder
vast omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder
vast omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1
direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder
vast omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder
vast omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder
vast omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder
vast omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen
3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen
4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 direct
5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1
direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast
omschakelen 3P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast
omschakelen 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 met vast omschakelen 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NG160 met vast omschakelen 4P 1
direct 5

600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 7

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 7

600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 8

650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 direct 8

650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 4P 4 direct 8

600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 7

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 7

600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 8

650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 4 direct 8

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,0 cm |
| Package 1 Width | 26,5 cm |
| Package 1 Length | 51,5 cm |
| Package 1 Weight | 920,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 16,5 cm |
| Package 2 Width | 27,2 cm |
| Package 2 Length | 52,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,455 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 270 |
| Package 3 Height | 94,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 267,0 kg |




Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| | |
|---|--|
| <div>Milieuvoetafdruk</div> | |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |
| Use Better | |
| <div>Materialen en verpakking</div> | |
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |
| PVC-vrij | Ja |
| Use Again | |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> | |
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Prestaties halogeengehalte | Halogeenvrije kunststof onderdelen product |
| Terugname | No |