Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT AFDEKPL NSX250 HZ SOKK./HAND

LVS03290

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Frontpaneel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
bedieningspositie	Horizontaal

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Directe aansluiting
aantal verticale modules	4
normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
productcertificeringen	ASTA
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
gewicht product	0,8 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

functionele unit	600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	21,3 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	811,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,2 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	8,345 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	33,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	22,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No