Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT AFDEKPL NSX630 VERT V./HAND B250

LVS03298

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Frontpaneel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
bedieningspositie	Verticaal

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Directe aansluiting
aantal verticale modules	8
normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
productcertificeringen	ASTA
materiaal	Staal
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	400 mm
breedte	250 mm
gewicht product	0,8 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

functionele unit	300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,3 cm
Package 1 Length	41,2 cm
Package 1 Weight	817,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,8 cm
Package 2 Length	43,0 cm
Package 2 Weight	8,436 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	214,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No