Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT GRPL 3-4 NS250 V VAST

LVS03422

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Montageplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P cel
beschrijving installatie	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
aantal verticale modules (50 mm)	9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 7 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 11 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 11 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	606 mm
hoogte	147 mm
diepte	372 mm
gewicht product	2,28 kg

Functionele eenheid	650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 11 162,5 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	58,000 cm

Package 1 Weight	2,397 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,140 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	102,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	195,500 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No