



## PrismaSeT GRPL N-NOS NS-INS630 HZ DRA

LVS03458

### Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Montageplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P cel
beschrijving installatie	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...630 bronwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...630 bronwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Bronwisseling: vast NSX400...630 bronwisseling zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: vast NSX400...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast NSX400...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 3P: vast INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 3P: vast INV320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast INV320...630 bronwisseling horizontaal installatie
aantal verticale modules (50 mm)	10 module(s): NSX400...630 bronwisseling zonder aardlekbeveiliging , direct in 650 mm Breedcel 10 module(s): INS320...630 bronwisseling, direct in 650 mm Breedcel 10 module(s): INV320...630 bronwisseling, direct in 650 mm Breedcel
normen	IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

### Complementaire kenmerken

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	386 mm
hoogte	450 mm
gewicht product	4,56 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Functionele eenheid	650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS320...630 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INS320...630 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INV320...630 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact INV320...630 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel bronomwisseling NSX400...630 bronomwisseling zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel bronomwisseling NSX400...630 bronomwisseling zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 direct 10 12,5 mm
---------------------	--

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	38,000 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	4,722 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,070 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No