PrismaSeT AFDEKPLAAT NSX250 HORIZ 4P

LVS03606

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Frontpaneel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P cel
type frontplaat	Uitsparing

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
bedieningspositie	Horizontaal

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Directe aansluiting
aantal verticale modules	4
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
gewicht product	0,76 kg
hoeveelheid per set	Set van 1
functionele unit	650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	798,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,2 cm
Package 2 Length	52,4 cm
Package 2 Weight	8,29 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	310,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No