Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT BLINDE AFPL 4 M

LVS03804

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G PRISMASET P
type product of component	Frontpaneel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing PrismaSeT PRISMASET P cel
type frontplaat	Vol
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LS/LS transformator Enerlin'x: FDM128
beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	4
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA
materiaal	Staal
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
breedte	500 mm
gewicht product	0,86 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

functionele unit	600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 direct 4 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 direct 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 direct 4 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Altistart ATS01N103/106FT 19 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Phaseo LS/LS transformator 4 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Phaseo LS/LS transformator 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Phaseo LS/LS transformator 4 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Enerlin'x FDM128 4 4

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	862,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	8,812 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	100,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	329,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Prestaties halogeengehalte	**Halogeenvrije kunststof onderdelen product**
Terugname	**No**