

## Linergy FC NSXm ELCB 160A 3P met connector



LVS04416

### Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productgamma	Linergy
type product of component	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FC
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P cel Compact Compact NSXm beveiligingsschakelaar
meegeleverde apparatuur	Geprefabriceerde flexibele aansluiting met Linergy rails

### Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Cel - breedte 650 mm
aantal apparaten	4 (3P)
beschrijving polen	3P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - verticaal installatie
montagesteun	Montageplaat
installatierichting	Horizontaal
[Ui] nominale isolatiespanning	800 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	600 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V
Ipk nominale grensstroompiek	18 kA
I²t bij activering	4500000 A².s
toelaatbare stroom	575 A bij 40 °C: IP31 525 A bij 50 °C: IP31 500 A bij 40 °C: IP55 450 A bij 50 °C: IP55
aansluitingen - klemmen	Voeding: flexibele lamellen (fase) Uitgang: plug in (fase) , 4 vertrekkers
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	KEMA ASTA
hoeveelheid per set	Set van 1
lengte	480 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



hoogte	132 mm
diepte	235 mm
kleur	Zwart

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	5,632 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	58,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	129,0 kg

## Contractuële waarborg




Garantie	18 maanden
----------	------------



Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No