

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT LINERGY LGYE VERT PROFILE 3200A L1625

LVS04509

### Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productgamma	Linergy
type product of component	Geprofileerde rail
productnaam	Linergy LGYE
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P behuizing
beschrijving rail	Linergy
hoeveelheid per set	Set van 1

### Complementaire kenmerken

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: lateraal Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: onder
beschrijving installatie	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
le toegekende bedrijfstroom	3200 A
[Icw] nominale korteduurpiekstroom	60 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 85 kA (1 s) voor 3 steunen (horizontaal positie) 85 kA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 100 kA (1 s) voor 4 steunen (horizontaal positie) 100 kA (1 s) voor 9 steunen (lateraal positie) 60 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 75 kA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie)
toelaatbare stroom	3200 A bij 35 °C: <= IP31 2800 A bij 35 °C: > IP31
lengte	1625 mm
kleur	Natuurlijk
type aansluiting rail	Dubbele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

### Omgeving

normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
productcertificeringen	ASTA

### Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	15,800 cm
Package 1 Length	177,500 cm
Package 1 Weight	15,540 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	27,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	300,500 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------



Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	540
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No