



PrismaSeT G KAST B600 24 M

LVS08108

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Behuizing
apparaattoepassing	Laagspanningsdistributie
type kast	Functionele kast geleverd in kit-vorm Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
samenstelling kit	stijlen achterplaat 2 zijpaneel bovenplaat onderplaat
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
aantal verticale modules	24
aantal modules (18 mm) per rij	24
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
productcertificaten	ASTA EAC

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform IEC 61439-2
netfrequentie	50/60 Hz
[In] nominale stroom	630 A bij 40 °C conform IEC 61439-2
kortsluitstroom	50 kA
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	25 kA 1 s conform IEC 61439-1
lpk nominale grensstroompiek	53 kA conform IEC 61439-1
elektrische isolatieklasse	Klasse I
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	595 mm
hoogte	1230 mm
diepte	205 mm
gewicht product	20 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 met voorpaneel IP40 met deur IP41 met deur en overkapping IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IK-beschermingsgraad	IK07 met voorpaneel IK08 met doorzichtige deur IK10 met volle deur
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2.5G conform IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,300 cm
Package 1 Width	65,600 cm
Package 1 Length	129,500 cm
Package 1 Weight	20,316 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	94,500 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	350,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No