Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT ENCLOSURE W850 33M IP55

LVS08311

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Behuizing
apparaattoepassing	Laagspanningsdistributie
type kast	Functionele kast geleverd in kit-vorm Weerbestendige behuizing Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
samenstelling kit	stijlen achterplaat 2 zijpaneel bovenplaat onderplaat 4 montagebeugel
bijkomende informatie	Kunnen naast elkaar worden gecombineerd
type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
aantal verticale modules	33
aantal modules (18 mm) per rij	36
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
productcertificaten	ASTA EAC

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform IEC 61439-2
netfrequentie	50/60 Hz
[In] nominale stroom	630 A bij 40 °C conform IEC 61439-2
kortsluitstroom	50 kA
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	25 kA 1 s conform IEC 61439-1
Ipk nominale grensstroompiek	53 kA conform IEC 61439-1
elektrische isolatieklasse	Klasse I
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	745 mm
hoogte	1800 mm
diepte	260 mm
gewicht product	40 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 met deur
IK-beschermingsgraad	IK10 met deur conform EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2.5G conform IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	180,0 cm
Package 1 Weight	38,34 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	65,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	256,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**