



## PrismaSeT S - Modulaire kast - 7x24 modules - zonder deur - wit

LVSST724

### Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productnaam	S
type product of component	Behuizing
type behuizing	Distributiebehuizing
beschrijving kast/cabine	Aan de wand gemonteerde kast
montage behuizing	Oppervlak

### Complementaire kenmerken

breedte	Totaal: 570 mm
hoogte	Totaal: 1256 mm
diepte	Totaal : 191 mm
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal horizontale rijen	7
totaal aantal modules (18 mm)	168
stap van 9 mm	336
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	7 labelbescherming 7 strip voor blindplaat 1 aansluitblok 5 kabelclips 7 modulaire plaat
type frontplaat	Modulair
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
afneembare onderdelen	DIN-rail
vermogensdissipatie in W	187 W
[In] nominale stroom	160 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
ingang kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 96 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	12 x 25 mm <sup>2</sup> + 84 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 12 x 6...25 mm² InstEEK (aarding) , 84 x 1,5...4 mm² (flexibel) InstEEK (aarding) , 84 x 6 mm² (stijf of bedraad)
beschrijving vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Behuizing: metaal Frontplaat: technoplastic
gewicht product	23,230 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontplaat: wit (RAL 9003)
marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen

## Omgeving

vuurbestendigheid	Frontplaat: 750 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP30 zonder deur IP41 met deur
IK-beschermingsgraad	IK08 zonder deur IK09 met deur
overspanningscategorie	II
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	130,5 cm
Package 1 Weight	26,5 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	126,0 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

104

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Minimumpersentase gerecycleerd

30

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

SCIP-nummer

48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

WEEE

 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No