


Productinformatieblad

Specificaties



stroomtransformator tropenvast 400 5 dubbele sec. klemmen voor rails 32x65

METSECT5DA040

Hoofdkenmerken

gamma	PowerLogic
productnaam	CT
type product of component	Stroomtransformator
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 4 VA Klasse 1 bij 8 VA
[In] nominale stroom	400 A

Complementaire kenmerken

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem
ratio stroomtransformator	400/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	24 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 lth
Maximale netstroom	5
[Ue] nominale bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	3 kV
montagemodus	Geïsoleerde borgschroef
montagesteun	Contactrail
breedte	Buiten: 90 mm Binnen: 65 mm
hoogte	Buiten: 94 mm Binnen: 32 mm
diepte	Frame : 40 mm Totaal : 87 mm
gewicht product	0,531 kg
[Uimp] nominale stoothoudspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
opening rails	65 x 32
Verzegeling	Met

Omgeving

normen	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

productcertificeringen	EAC CE
IP-beschermingsgraad	IP20
relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	480,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,743 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No