Productinformatieblad

Specificaties

SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamic labelling druknop - 4 knoppen - roestvrij staal

MTN6194-6036

Hoofdkenmerken

gamma	KNX
naam afwerking	System Design
type product of component	Tuimelaar
type bus	KNX
kleurtint	Stainless steel

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw
materiaal	Kunststof
kleurtint	Stainless steel
oppervlaktebehandeling	Gelakt

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,600 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	7,100 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,738 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No