



KNX universele dimactuator LL REG-K/4x230/250W

MTN6710-0004

Hoofdkenmerken

productgamma	KNX
type product of component	Dimmeraandrijving
werkingsmodus	Manueel KNX-bussysteem
type bus	KNX

Complementaire kenmerken

totaal aantal 18 mm-modules	8
montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfspanning	220...230 V 110...130 V
netfrequentie	50/60 Hz
aantal uitgangen	4
lokale signalering	LED
type last	Gloeilampen: 4...250 W bij 230 V AC Halogeenlampen: 4...250 W bij 230 V AC Laagspanningshalogeenlampen: 25...250 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 4...250 W bij 12 V AC (elektronische transformator) Compacte fluorescerende lamp: 4...125 W bij 230 V AC (RC modus) Energiebesparende lamp: 4...125 W bij 230 V AC (RC modus) LED lamp: 4...125 W bij 230 V AC (RC modus) Compacte fluorescerende lamp: 25...45 W bij 230 V AC (RC LED modus) Energiebesparende lamp: 25...45 W bij 230 V AC (RC LED modus) LED lamp: 25...45 W bij 230 V AC (RC LED modus) Gloeilampen: 4...125 W bij 110 V AC Halogeenlampen: 4...125 W bij 110 V AC Laagspanningshalogeenlampen: 25...125 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 4...125 W bij 12 V AC (elektronische transformator) Compacte fluorescerende lamp: 4...60 W bij 110 V AC (RC modus) Energiebesparende lamp: 4...60 W bij 110 V AC (RC modus) LED lamp: 4...60 W bij 110 V AC (RC modus) Compacte fluorescerende lamp: 12...22 W bij 110 V AC (RC LED modus) Energiebesparende lamp: 12...22 W bij 110 V AC (RC LED modus) LED lamp: 12...22 W bij 110 V AC (RC LED modus)

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	27,700 cm
Package 1 Weight	576,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,946 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	90
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No