

KNX DALI-gateway Basic REG-K/1/16/64

MTN6725-0003

Hoofdkenmerken

productgamma	KNX
type product of component	KNX DALI-gateway
type bus	KNX
functie beschikbaar	Software actualiseerbaar

Complementaire kenmerken

totaal aantal 18 mm-modules	4
montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfspanning	100...240 V
netfrequentie	50/60 Hz
protocol communicatiepoort	DALI
lokale signalering	LED
marktsegment	Klein commercieel

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	13,300 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	208,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,384 kg

Contractuële waarborg

Garantie


18 maanden

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	79
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	6756a690-405c-48e4-87ab-bcde04eda8b8
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No