

Productinformatieblad

Specificaties



SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2ch

MTN6810-0102

Hoofdkenmerken

productgamma	Spacelogic knx
type product of component	Dimmeraandrijving
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX

Complementaire kenmerken

montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V
netfrequentie	50/60 Hz
aantal uitgangen	2
type last	Gloeilamp: 20...350 W bij 230 V Halogeenlamp: 20...350 W bij 230 V LV-halogeen: 20...350 W bij 230 V RC LED lamp: 2...200 W bij 230 V RL LED lamp: 2...60 W bij 230 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,100 cm
Package 1 Width	12,600 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	260,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,994 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen




Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	25
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No