Productinformatieblad

Specificaties

Mureva Styl - Wisselschakelaar - inzetstuk - grijs

MUR37021

Niet meer leverbaar sinds: 30 apr. 2024

Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	Mureva styl
productgamma	Mureva styl
type product of component	Schakelaar
kleurtint	Antraciet (RAL 7016)

Complementaire kenmerken

presentatie product	Mechanisme
montage apparaat	Ingebouwd
functie schakelaar	1-polig 2-weg
bevestigingsmodus	Met schroeven
nominale stroom	10 AX
technologietype	Elektromechanisch
type last	Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V AC
werkomstandigheden	Binnen/buiten
aantal tuimelschakelaars	1
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) SEBS Messing
actuator	Tuimelaar
draadstriplengte	13 mm
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor stijve kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor meeraderige kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
breedte	71 mm
hoogte	71 mm
diepte	40 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

kwaliteitslabels	EAC CE AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
normen	EN 60669-1
omgevingstemperatuur bij werking	-5…40 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-25…55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	7,100 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	635,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,600 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No