



Mureva Styl - Wandcontactdoos 1-voudig opbouw - klapdeksel - wit

MUR39030

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 30 apr. 2024

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	Mureva styl
productgamma	Mureva styl
type product of component	Stopcontact
presentatie product	Compleet product
configuratie aantal polen stopcontact	2P + E
Omschrijving stopcontact-standaard	Penaarding
Outlet standard deviation	Frans
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Opbouw
afdekkingstype	Met sluiters
nummer stekkerbus	1
nominale stroom	16 A
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC
werkomstandigheden	Binnen/buiten
materiaal	PC (polycarbonaat) Messing PP (polipropyleen)
bevestigingsmodus	Met schroeven
capaciteit klemaansluiting	1...2.5 mm² voor stijve kabel(s) 1...2.5 mm² voor meeraderige kabel(s) 1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
draadstriplengte	13 mm
ingang kabel	Gemakkelijke kleptegang diameter: 6...12 mm
hoogte	76 mm
breedte	76 mm
diepte	64 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
standaard stopcontact	CEE 7/5
aansluitingen - klemmen	Steekklemmen

Omgeving

kwaliteitslabels	NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	130,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,400 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,151 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	3
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No